AVENIDA SANTA RITA

RUA PADRE DONIZETE TAVARES DE LIMA

RUA HELENA GUERRA

RUA DA LIBERDADE

RUA CEL. JOÃO CÂNDIDO

TRAV. BELO HORIZONTE

RUA BELO HORIZONTE

BOCA DE LOBO SIMPLES
A CONSTRUIR

BOCA DE LOBO COMBINADA
A CONSTRUIR

PRAÇA PEDRÃO CASSIENSE

RUA DEP. DELSON SCARANO

AV. DOS PRODUTORES

AV. AMAZONAS

RUA JOÃO REIS

NOTAS E RECOMENDAÇÕES

1. As medidas do projeto estão em metros;
2. No que tange a intervenções de geometria e implantação de moderadores de tráfego:
   2.1. As ondulações transversais a ser instaladas deverão ser do tipo A e observada as restrições da resolução 600/2016 do CONTRAN;
   2.2.Recomenda-se adequar todas as ondulações transversais existentes para o tipo A nas áreas de estudo;
3. No que tange a sinalização horizontal:
   3.1. Faixas de travessia de pedestres deverão ser executadas com tinta elastoplástica com adição de microesferas, na largura de 0,3m e espaçamento de 0,50m, exceto onde indicado o contrário. Podendo em último caso adotar pintura acrílica tendo ciência de uma durabilidade menor.
   3.2.Linhas de retenção (LRE) deverão ser executadas com tinta elastoplástica, na cor branca e largura de 0,3m com adição microesferas. Podendo em último caso adotar pintura acrílica tendo ciência de uma durabilidade menor.
   3.3.Linhas de fluxo oposto tipo 1 (LFO-1) deverão ser executadas com tinta acrílica com largura de 0,10m na cor amarela com adição de microesferas refletivas;
   3.4.Linha de fluxo oposto tipo 2 (LFO-2) deverão ser executadas com tinta acrílica com largura de 0,10m na cor amarela, cadencia 1x2 e adição de microesferas refletivas;
   3.5.Linha de fluxo oposto tipo 3 (LFO-3) deverão ser executadas com tinta acrílica com largura de 0,10m, linhas duplas, na cor amarela e com adição de microesferas refletivas;
   3.6.Linha de continuidade (LCO) deverão ser executadas com tinta acrílica com largura de 0,10m na cor amarela ou branca, cadência 1x1 e com adição de microesferas refletivas;
   3.7.Linha demarcação de estacionamento deverão ser executadas com tinta acrílica com largura de 0,10m na cor branca, cadência 1x1 e com adição de microesferas refletivas;
   3.7.1 Linha de demarcação onde estiver rebaixos de garagem devem ser sinalizados com tinata acrílica com largura de 0,10m na cor branca, linha continua e com adição de microesferas refletivas;
   3.8.Linha de bordo deverão ser executadas com tinta acrílica com largura de 0,10m na cor branca;
   3.9.Marca delimitadora de parada deverão ser executadas com tinta acrílica com largura de 0,20m na cor amarela;
   3.10. As Legendas "PARE" deverão ser executadas com tinta acrílica na cor branca com dimensões compatíveis com vias urbanas;
   3.11. Os Zebrado de canalização deverão ser executadas com tinta acrílica na cor branca ou amarela utilizado as dimensões apresentadas no detalhe do projeto;
4. No que tange a sinalização vertical:
   4.1. Para a confecção das placas, recomenda-se chapas planas de aço zincadas nº 16 em conformidade com a norma ABNT NBR 11904. O verso das chapas deverá ser revestido com pintura eletrostática a pó (poliéster) ou tinta esmalte sintético sem brilho na cor preta de secagem a 140° C.
   4.2.Os suportes devem ser confeccionados em perfil circular metálico de Aço Carbono com dimensão mínima de 3,6m.
   4.3.O sistema de fixação constituído de parafusos arruelas, porcas e outros elementos metálicos devem ser de aço carbono SAE 1008/1020, limpas, isentas de óleo, graxa sais ou ferrugem.
   4.4.Os materiais das placas e suportes devem atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

LEGENDA DA PLANIMETRIA

- MEIO FIO EXISTENTE
- LIMITE DE EDIFCAÇÃO / PASSEIO
- POSTE - ENERGIA
- SENTIDO DE CIRCULAÇÃO
- ONDULAÇÃO TRANSVERSAL
- TACHÕES REFLETIVOS
- REBAIXO DE PEDESTRE (TIPO 1) EXISTENTE
- REBAIXO DE PEDESTRE (TIPO 2) EXISTENTE
- REBAIXO DE PEDESTRE (TIPO 1) A IMPLANTAR
- REBAIXO DE PEDESTRE (TIPO 2) A IMPLANTAR
- BOCO DE LOBO SIMPLES
- PLACA EM POSTE A IMPLANTAR
- BALIZA A IMPLANTAR
- PLACA A MANTER
- PLACA A REMOVER
- PLACA A IMPLANTAR
- GRAMA ESMERALDA A IMPLANTAR
- CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO ESP: 5cm
- MEIO FIO A CONSTRUIR
- GRADIL H: 1030mm A INSTALAR
- DEMOLIR
- EXISTENTE
- BOCO DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA

RESPONSÁVEIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA
PROJETOR.T.: ENG. ARISTIDES CAMPOS LEMOS- CREA MG 200364/D	DETALHAMENTO IDENTIFICAÇÃO DETALHAMENTO CONTEÚDO PLANTA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL ESCALA INDICADA LOGRADOURO(S) / TRECHO (S)
DADOS DO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA CNPJ: 17.674.241/0001-28 PROPRIETÁRIO	COD. NOME TRECHO (ENTRE LOGRADOUROS / ESTACAS) SINALIZAÇÃO PREF. DE CÁSSIA RODOVIÁRIA / AVENDA SANTA RITA / RUA JOÃO REIS / AVENIDA DOS PRODUTORES
MARCO LEANDRO ALMEIDA ARANTES PREFEITO MUNICIPAL	DATA 12/03/2019

FOLHA 01 — CONJUNTO 01